



Galaxyit

- Les interrupteurs tactiles sur le mât du luminaire permettent de régler la luminosité et la température de couleur en continu et d'allumer ou éteindre le luminaire.
- Fort éclairage indirect et léger éclairage d'effet sur la tranche.
- Efficacité énergétique élevée pour un produit élégant et économique.
- Répartition lumineuse non éblouissante, agréable et homogène.
- Garantie 5 ans.



Données techniques

Puissance:	45 W
Consommation d'énergie pondérée:	45 kWh / 1000 h
Tension:	AC 200–240 V, 50–60 Hz
Flux lumineux:	5400 Lumen
Efficacité lumineuse:	120 Lumen / Watt
Température de couleur:	3000~5700 Kelvin (continuellement variable) max. 3 MacAdam ellipses
Indice de rendu des couleurs (IRC):	> 80
UGR (indice d'éblouissement unifié):	< 10
Durée de vie:	50 000 heures (L 80)
Hauteur:	1900 mm
Pied:	Ø 240 x 8 mm (Ø x h)
Tête de lampe:	Ø 298 x 28 mm (Ø x h)
Mât:	Ø 30 mm partie haute, Ø 60 mm partie basse
Longueur du câble:	2.0 m, connecteur sur le mât
Poids net:	6.5 kg
Matériaux:	aluminium, acier, PS, PMMA
Emballage:	carton blanc avec étiquette colorée 1 colis: 197 x 43 x 12.6 cm, 10.9 kg, pourtour: 308.2 cm
Sources lumineuses:	Classe d'efficacité énergétique: D (indirect) / D (bord)
Références des modèles:	galax0001080x (indirect) / galax0002080x (bord)

Numéro d'article: **41-5010.800.CH blanc**
41-5010.801.CH noir

Remplacement

La source lumineuse ne peut pas être remplacée. La construction du luminaire ne permet pas de remplacer la source lumineuse, car il y a un risque d'endommager le luminaire.

styro ag
Frauholzstrasse 27
CH-6422 Steinen
www.styro.ch