

LED Alu Connect

- Luminaire plafonnier à LED pour montage direct au plafond ou en suspension, câble de suspension inclus
- L'intensité lumineuse et la température de couleur peuvent être ajustées en continu avec la télécommande incluse, avec fonction mémoire
- Une lampe peut être commandée individuellement ou dans le cadre d'un groupe (3 canaux / groupes disponible sur la télécommande), portée de contrôle jusqu'à 30 m
- Possibilité de monter en ligne plusieurs luminaires plafonniers



Données techniques

Puissance:	36 W
Consommation d'énergie pondérée:	36 kWh / 1000 h
Tension:	110 – 240 V AC, 50 – 60 Hz
Flux lumineux:	2800 Lumen
Efficacité lumineuse:	78 Lumen / Watt
Température de couleur:	3100 – 7000 Kelvin
Eclairement max.:	620 Lux (distance de mesure 110 cm) 275 Lux (distance de mesure 165 cm)
Indice de rendu des couleurs (IRC):	> 80
Durée de vie:	20 000 heures
Dimension:	118 cm x 11 cm x 6 cm (L x l x H)
Poids net:	1700 g
Télécommande:	portée de contrôle jusqu'à 30 m, batteries exclus
Longueur du câble:	transparent, 2,0 m
Câble de suspension en acier:	1,50 m
Matériaux:	aluminium, ABS, PC, acier
Emballage:	carton blanc avec étiquette colorée
Classe de protection:	1
Indice de protection:	IP20
Source lumineuse:	classe d'efficacité énergétique: E
	référence du modèle: aluco00000700

Numéro d'article: 41-5010.700 argent

Remplacement

La source lumineuse ne peut pas être remplacée. La construction du luminaire ne permet pas de remplacer la source lumineuse, car il y a un risque d'endommager le luminaire.

Vérification des données

Caractéristiques électriques et photométriques vérifiées par le laboratoire d'éclairage de l'université de sciences appliquées des Grisons, Suisse.



styro ag
Frauholzstrasse 27
CH-6422 Steinen
www.styro.ch